

Centrometal EI-Cm EPLUS		ePlus 4,5	ePlus 6	ePlus 9	ePlus 12	ePlus 18	ePlus 24
Névleges teljesítmény	(kW)	4,5	6	9	12	18	24
Elektromos fűtőbetétek	(kW)	3 x 1,5	3 x 2,0	6 x 1,5	6 x 2,0	9 x 2,0	9 x 2,7
Hatásfok	(%)	99	99	99	99	99	99
Teljesítmény lépcsők száma	(db)	3	3	6	6	9	9
Teljesítmény lépcsők (manuálisan beállítható)	(kW)	1,5/3,0/4,5	2/4/6	1,5/3/4,5/6/7,5/9	2/4/6/8/10/12	2/4/6/8/10/12 /14/16/18	2,7/5,4/8,1/10,8/13,5 /16,2/18,9/21,6/24
Névleges áramerősség (230V 1N - 50 Hz)	(A)	1 x 20	1 x 26	1 x 39	-	-	-
Min. elektromos biztosíték (230 V)	(A)	1 x 25	1 x 32	1 x 50	-	-	-
Min. villamos csatlakozás méret (1 N)	(mm <sup>2</sup> )	3 x 4	3 x 4	3 x 6	-	-	-
Névleges áramerősség (400V 3N- 50 Hz)	(A)	3 x 6,6	3 x 8,7	3 x 13,1	3 x 17,4	3 x 26,1	3 x 34,8
Min. elektromos biztosíték (400 V)	(A)	3 x 16	3 x 16	3 x 20	3 x 25	3 x 32	3 x 40
Min. villamos csatlakozás méret (3 N)	(mm <sup>2</sup> )	5 x 2,5	5 x 2,5	5 x 2,5	5 x 4	5 x 4	5 x 6
Előremenő/visszatérő csatlakozás (3 N)	(R)	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
Biztonsági szelep	(bar)	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Üzemi nyomás (min-max)*	(bar)	0,3 - 2,6	0,3 - 2,6	0,3 - 2,6	0,3 - 2,6	0,3 - 2,6	0,3 - 2,6
Biztonsági termosztát	(°C)	95	95	95	95	95	95
Üzemi hőmérséklet tartomány	(°C)	10-80	10-80	10-80	10-80	10-80	10-80
Kazán víztartalom	(l)	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5
Tárgulási tartály	(l)	8	8	8	8	8	8
Tömeg	(kg)	25	25	25	25	25	25
Magasság	(mm)	710	710	710	710	710	710
Szélesség	(mm)	430	430	430	430	430	430
Mélység	(mm)	230	230	230	230	230	230
Mikroprocesszor					EK_CPU_1_3		
Érintésvédelmi fokozat					IP40		

\***Megjegyzés:** A kazán üzemeltetésének nincs minimum üzemi nyomása. A megadott érték kizárólag a fűtési rendszerbe beépített kerü

