

Centrometal EI-Cm BASIC		Basic 6	Basic 9	Basic 12	Basic 18	Basic 24	Basic 27	Basic 30	Basic 36	Basic 40	Basic 45
Névleges teljesítmény	(kW)	6	9	12	18	24	27	30	36	40	45
Elektromos fűtőbetétek	(kW)	6	4,5 + 4,5	6 + 6	6 + 6 + 6	8 + 8 + 8	9 + 9 + 9	12 + 12 + 6	18 + 9 + 9	16 + 16 + 8	18 + 18 + 9
Hatásfok	(%)	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99
Teljesítmény kapcsolók száma	(db)	1	2	2	3	3	3	3	3	3	3
Teljesítmény lépcsők száma	(db)	1	2	2	3	3	3	5	4	5	5
Teljesítmény lépcsők (manuálisan beállítható)	(kW)	6	4,5/9	6/12	6/12/18	8/16/24	9/18/27	6/12/18/ 24/30	9/18/27/ 36	8/16/24/ 32/40	9/18/27/ 36/45
Névleges áramerősség (230V N - 50 Hz)	(A)	1x26	1x39	-	-	-	-	-	-	-	-
Min. elektromos biztosíték (230 V)	(A)	1x32	1x50	-	-	-	-	-	-	-	-
Min. villamos csatlakozás méret (1 N)	(mm ²)	3x4	3x6	-	-	-	-	-	-	-	-
Névleges áramerősség (400V 3N- 50 Hz)	(A)	3x8,7	3x13,1	3x17,4	3x26,1	3x34,8	3x39,1	3x43,5	3x52,2	3x58,0	3x65,2
Min. elektromos biztosíték (400 V)	(A)	3x16	3x20	3x25	3x32	3x40	3x50	3x50	3x63	3x63	3x80
Min. villamos csatlakozás méret (3 N)	(mm ²)	5x2,5	5x2,5	5x4	5x4	5x6	5x6	5x10	5x10	5x16	5x16
Előremenő/visszatérő csatlakozás	(R)	1"	1"	1"	1"	1"	1"	5/4"	5/4"	5/4"	5/4"
Min. üzemi nyomás*	(bar)	0,5*	0,5*	0,5*	0,5*	0,5*	0,5*	0,5*	0,5*	0,5*	0,5*
Max. üzemi nyomás	(bar)	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Biztonsági termosztát	(°C)	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103
Üzemi hőmérséklet tartomány	(°C)	20-80	20-80	20-80	20-80	20-80	20-80	20-80	20-80	20-80	20-80
Kazán víztartalom	(l)	10	10	10	20	20	20	32	32	32	32
Tárgulási tartály	(l)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tömeg	(kg)	14	15	15	20	20	20	30	30	31	32
Magasság	(mm)	620	620	620	620	620	620	710	710	710	710
Szélesség	(mm)	320	320	320	370	370	370	540	540	540	540
Mélység	(mm)	125	125	125	160	160	160	180	180	180	180
Mikroprocesszor		-									
Érintésvédelmi fokozat		IP 20									

***Megjegyzés:** A kazán üzemeltetésének nincs minimum üzemi nyomása. A megadott érték kizárólag a fűtési rendszerbe beépített keringető szivattyú miatt szükséges.

