

Centrometal CentroPelet ZV		ZV16
Hőteljesítmény	kW	17,14 - 4,00
Vízfűtő teljesítmény	kW	13,43 - 3,10
Névleges teljesítmény	kW	17,1
Hatásfok	%	97,54 - 94,90
Energiaellátás	V/Hz	230/50
Elektromosáram-felvétel működéskor (max)	W	85-450
Elektromosáram-felvétel gyújtáskor	W	385
CO koncentráció (13% O <sub>2</sub> )	mg/m <sup>3</sup>	345 - 55
Szálló por koncentráció névleges teljesítményen (13% O <sub>2</sub> )	mg/m <sup>3</sup>	
Füstgáz áramlási sebesség (min-max)	g/s	3,02 - 10,79
Javasolt légnyomás (min-max)	Pa	3 - 8
Füstgáz hőmérséklet (min-max)	°C	51,1 - 102,1
Kazánvíz	lit	31
Max. üzemi nyomás	bar	2,5
Pellettartály egy feltöltéssel való működési idő	h	8,5 - 29
Pellet fogyasztás	kg/h	0,84 - 3,71
Pellet tartály kapacitás	kg	30 - 33
Javasolt pellet méret (átmérő x hossz)	mm	A1 pellet 6 x 30
Füstgáz csomák átmérő	mm	80
Égési levegő csomák átmérő	mm	50
Csatlakozó	inch	3/4"
Csatlakozó	inch	1/2"
Szélesség (A)	mm	520
Mélység (B)	mm	630
Magasság (C)	mm	1115
Tömeg	kg	230/160
Energiaosztály		A++
Üzemi zajszint (min-max)	dB	31 - 48
Felfűthető légtér	m <sup>3</sup>	430

## BEFOGLALÓ MÉRETEK

- 1 - Digitális vezérlés
- 2 - Elektromos főkapcsoló
- 3 - Füstgáz csatlakozó csomagtűrő (80 mm)
- 4 - Égési levegő csatlakozó csomagtűrő (50 mm)
- 5 - Visszatérő csatlakozás
- 6 - Előremenő csatlakozás
- 7 - Hőcserélő tisztítás működtető kar

